

ENKEL • EFFEKTIV och STORT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

CW-SOPEN

sopskopa för entreprenadmaskiner och lantbruk



Sopning på asfalt.



Sopning på gräsmattan in i skopan.

Varför köpa en komplett upptagande sopskopa, när du redan har planeringsskopan?

- Två storlekar tillverkas, 1400–2050 bredd, inv. gavlar samt 2050–2650 mm.
- Idealisk att gå in på gräsmatta och sopa grus tillbaka i skopan som hamnat där under snöskottning.
- Även användbar till sopning av löv och byggavfall.
- Horisontellt är valsen tilltbar i 5 grader.
- Valsen monteras ca 2,5° sned i förhållande till skopan. Ett kortare valsrör sitter på höger sida för att sopa nära husväggar, trottoarer mm.
- Aluminiumblocket som sitter på hydraulmotor klarar av 250 liter/min med lågt fryckfall endast 30–65 liter/min till motor. Ställbart för att kompensera för nötning av borstarna.
- Kan även köras framåt och sopa ut i diket med ställbart varvtal.
- Borstdiameter 700mm



Körning framåt och sopa ut i diket.



Tömning sker som vanligt.

Tekniska data

Vikt	92-99 kg, beroende på längd.
Flödesbehov	40 liter/min när borstarna är 700 mm (diameter), kan justeras upp till 65 liter/min.
Flödesbegränsning	Max 250 liter/min. vid sopning in i skopan
Bredd	1400-2050 (som är justerbart i förhållande till skopbredd invändigt) 2050-2650 (som är justerbart i förhållande till skopbredd invändigt)

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.



Peter Westman
070-336 05 20
info@cwprodukter.se
cwprodukter.se

Besöksadress
Nolås 131
893 96 Sidensjö