

ENKEL • OKOMPLICERAD • EFFEKTIV

# CW-SPRIDAREN

sandaggregatet för entreprenadmaskiner och lantbrukstraktorer



Spår alt. ensidessandning med lösa plåtar.



Lantbrukstraktor med eldrift.

## Varför köpa komplett spridarskopa, när du redan har skopan...

- Snålsandande, fungerar lika bra på 0-8 upp till 6-25-material.
- Idealiskt redskap för spridning av sand, salt eller liknande material.
- Dressing av olika material på bollplaner, golfbanor, parkområden eller motionsspår.
- Snabb och enkel montering på befintlig skopa.
- Finns i två olika modeller beroende på skopbredd 1400-2850, 2850-3150 mm, utvändigt gavlar. Ställbara ytterplåtar i respektive bredd (leveransbredd 2050 mm).
- Sandar i framkant, vilket medför sandning ända fram till postlådor, broar mm.
- Tillverkas i rostfritt material. Inget underhåll.
- Vibreras med hjälp av hydraulmotor eller elmotor.
- Patenterad, nr 512 704.



Extra utrustning spridning av krossmakadam på gårdsplaner, gångar på kyrkogårdar, parkeringar mm.



Uppluft läge.



Sandar i framkant ända fram till trapp eller postlåda.

## Tekniska data

<b>Vikt</b>	52-70 kg, beroende på bredd.
<b>Flödesbehov</b>	Min. 44 liter/min vid det varvtal på dieselmotorn där sandning utföres.
<b>Flödesbegränsning</b>	Max 250 liter/min.
<b>Bredd</b>	Max 2050 mm. Max skopbredd, utvändigt gavelmått 2050 mm. 2850 mm. Max skopbredd, utvändigt gavelmått 2850 mm. 3150 mm. Max skopbredd, utvändigt gavelmått 3150 mm.
<b>Anslutning</b>	Snabbkoppling, TEMA 7511 till entreprenad. Snabbkoppling ISO 7241-1A till landbrukstraktorer.
<b>Hydraulslang</b>	3/4", 2-stålinlägg, L=2400 mm. Standardlängd när snabbkopplingar är placerade fram på redskapsfästet. Lantbrukstraktorer 1/2" stålinlägg L=2900 mm.
<b>Elmotordrift</b>	Elmotor, 12 alt. 24 volt, effekt endast 195 W.

## Extra utrustning

<b>Hydraulslang</b>	3/4", 2-stålinlägg, L=1000 mm. Förlängning i de fall snabbkopplingar är placerade uppe på lyftarmarna för entreprenadmaskiner.
<b>Spår alt. ensidessandning</b>	2 st aluminiumplåtar ingår (utom bredd 2050).

*Vi förbehåller oss rätten till ändringar.*



**Peter Westman**  
070-336 05 20  
info@cwprodukter.se  
cwprodukter.se

**Besöksadress**  
Nolås 131  
893 96 Sidensjö